

Oznaczenie sprawy : WRI. 3410-27/08

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT AGD I RTV HALI SPORTOWEJ PRZY UL. DŁUGOSZA W KALISZU (DOSTAWA + MONTAŻ + PODŁĄCZENIE)

lp.	nazwa urządzenia lub wyposażenia	ilość	jedn.	cena jedn.	cena netto	wartość brutto
1	Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,7 l	4	szt			
2	Drabina rozstawna aluminiowa 5-cio szczeblowa	2	szt			
3	Drażki do kabin natryskowych dł. ca 1100 mm	30	szt			
4	Kosz na śmieci 20 l w kolorze kremowym	22	szt			
5	Kosz na śmieci z uchyloną pokrywą, prostokątny 15 l - kolor kremowy	7	szt			
6	Kosz na śmieci z uchyloną pokrywą, prostokątny 15 l - w kolorze wieszaków	6	szt			
7	Lustra 60x40 montowane na stałe nad umywalkami	25	szt			
8	Lustra 80x120 montowane na stałe na ścianie	6	szt			
9	Maszyna szorująco-odsysająca wielofunkcyjna (wykładzin PVC, poliuretan i płytki)	1	szt			
10	Niszcarka o wydajności profesjonalnej (noże tnące o długotrwałej żywotności zmieniające dokumenty w nieczytalne ścinki o szerokości 3,9 mm - jednoczesne cięcie 4/6 kartek. Automatyczny system start/stop, szerokość wejścia 220 mm)	1	szt			
11	Pojemnik na ręczniki papierowe, wraz z koszem na zużyte ręczniki	9	szt			
12	Pojemniki na mydło zamykane na zamek	9	szt			
13	Uchwyty metalowe na papier toaletowy – z klapką metalową kwasoodporną	16	szt			
14	Uchwyty na mydło do kabin natryskowych – metalowe kwasoodporne	30	szt.			
15	Wieszak na ręczniki do kabiny natryskowej metalowy z blachy kwasoodpornej	30	szt.			
16	Wyposażenie do sprzątania (wózek do sprzątania na mokro, posiadający wiadro o poj. 20l, prasę do wyciskania mopa, a także możliwość podwieszania worka na odpady, oraz mop superłkowy z uchwytem na szczotkę, zmiotkę i szufelkę	2	szt			

17	Zasłony do kabin natryskowych 1100x2200 cm	30	szt			
18	Zegar ścienny w obudowie aluminiowej	4	szt			
19	Drukarka laserowa o formacie kartek A-4; rozdzielczości (mono) 1200x1200 dpi; szybkość druku (mono) min. 11-21 str./minute.	1	szt			
20	<p>Komputer (wraz z przewodami do podłączenia zestawu i drukarki) o minimalnych parametrach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesor x86 dwurdzeniowy, który pozwoli osiągnąć w teście Bapco SYSMARK 2004SE Rating; wynik min. 220 pkt., na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem : http://www.bapco.com/fdrs/sysmark2004SEweb.pdf. Pod uwagę będzie brany stan w/w tabeli z dnia składania ofert (pod uwagę będzie brana wydajność w testowanych zestawach). W przypadku osiągnięcia przez oferowany procesor kilku różnych wyników na w/w tabeli pod uwagę będzie brany wynik najwyższy. Jeżeli zaoferowany procesor nie będzie obecny w w/w tabeli Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i do oferty załączyć dokument potwierdzający, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w w/w teście. W przypadku gdy oferowany procesor będzie posiadał wszystkie parametry techniczne (częstotliwość taktowania, wielkość pamięci cache,...) nie gorsze lub bezpośrednio wyższe, niż procesor z tej serii znajdujący się na w/w tabeli i osiągający wymagany wynik punktowy we wskazanym teście - Zamawiający uzna, że procesor ten spełnia wymagania bez potrzeby udokumentowania tego faktu przez Wykonawcę, - chłodzenie procesora - oryginalny system zaprojektowany i dostarczony przez producenta procesora, - płyta główna - obsługa dwukanałowa pamięci (Dual Channel), 4 gniazda DIMM z możliwością rozbudowy do 8 GB. Bios ma możliwości ustawienia dwóch haseł (użytkownika i administratora). W zestawie powinien znajdować się kabel zasilający. - pamięć RAM - 1024 MB DDR2 SDRAM 800 MHz w postaci 1 modułu DIMM - liczba slotów PCI Express - 1 slot PCI Express o prędkości x 16 - liczba slotów PCI - 2 sloty PCI - stacja dyskiety FDD - napęd FDD 1,44 MB 3,5" - dysk twardy HDD - 120 GB SATA II 8 MB cache 7200 obr./min., obsługa S.M.A.R.T. - kontroler HDD - wbudowane w płytę główną Ultra ATA i Serial ATA. - napęd optyczny - czytnik DVD-ROM - karta dźwiękowa - zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster Pro - karta graficzna - zintegrowana z płytą główną, min. 32 MB RAM - karta sieciowa - zintegrowana z płytą główną, Ethernet 10/100/1000 - interfejsy zewnętrzne - 2 porty PS/2; 1 port RS-232; 1 port LPT, 6 portów USB 2,0 (co najmniej dwa z przodu obudowy); 1 port VGA, 1 port RJ-45; porty audio (wejście mikrofonowe; wejście i wyjście stereo) - obudowa - zasilacz 400W; poziom hałasu poniżej 32 dB 	1	szt			

cd. pkt. 20	- klawiatura przewodowa, interfejs PS/2 - mysz przewodowa, optyczna, interfejs PS/2, przyciski w tym jeden w rolce, rolka przewijania - system operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP2 PL - sterowniki - komplet wszystkich sterowników, wymagany przy instalacji systemu i dla urządzeń zainstalowanych w komputerze					
21	Monitor LCD 19 cali : format obrazu 4:3; rozdzielczość maksymalna 1280x1024 pikseli; czas reakcji matrycy max 5 ms; kontrast min.700:1; jasność min.300 cd/m2; spełnione normy jakościowe CE,TCO'03; zasilacz wbudowany w monitor, głośniki 2x3W(stereo) wbudowane	1	szt			
22	Radiomagnetofon cyfrowy z odtwarzaczem CD; magnetofonem 1 kasetowym; z pilotem; zasilanie za pomocą baterii i sieciowe 220-240 V 50/60 Hz; kolor srebrny	4	szt			
R A Z E M						

.....
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych/