



1. Opis produktu

Uniwersalny środek neutralizujący na bazie wodnej, o działaniu bakteriobójczym, do dezynfekcji i oczyszczania powierzchni zaatakowanych przez glony i grzyby, wewnątrz i na zewnątrz. KEIM Algicid PLUS zapobiega także powstaniu kolejnych nalotów.

2. Zastosowanie

Preparat KEIM Algicid Plus można stosować na powierzchnie budowlane zaatakowane przez glony, grzyby i porosty; szczególnie polecany do wrażliwych na działanie środków chemicznych powierzchni z kamienia naturalnego.

3. Właściwości produktu

Roztwór wodny do dezynfekcji podłoża zaatakowanego przez glony, grzyby i porosty. Nie zawiera reaktywnego chloru.

Dane techniczne

Gęstość: 1,0 g/cm³
Wartość pH: 6
Postać: przejrzysty płyn

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie

Naloty z pleśni na powierzchniach wewnętrznych należy dokładnie usunąć na mokro za pomocą szczotki lub zeszkobać.

Na zewnątrz naloty mchów, glonów i porostów należy usunąć mechanicznie strumieniem wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli warunki techniczne na to pozwalają, zaleca się oczyszczanie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem.

Stosowanie

Przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane należy nasączyć nierozcieńczonym preparatem KEIM Algicid Plus za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać!).

Z reguły wystarcza nałożenie jednej warstwy preparatu. Kolejne oczyszczenie nie jest konieczne. Po upływie min. 24 h oczyszczone powierzchnie są

gotowe do pokrywania malarskimi systemami farb KEIM. W przypadku stosowania wewnątrz - pomieszczenia należy dostatecznie wywietrzyć przez minimum 24 godziny.

Wskazówka

Powierzchnie zewnętrzne: jeżeli nie planuje się malowania powierzchni jedną z farb hydrofobowych systemu KEIM, wymagana jest końcowa hydrofobizacja powierzchni np. preparatem KEIM Lotexan lub KEIM Lotexan-N celem przedłużenia efektów konserwacji powierzchni.

Zużycie

W przypadku podłoża gładkiego: 0,25 l/m². Zużycie zależy od właściwości podłoża i należy ustalić je na powierzchniach próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Po zakończeniu prac narzędzia natychmiast oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 l i 20 l.

6. Składowanie

Przechowywać ok. 12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Xi Preparat drażniący.
Zawiera 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on

R 43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

S 2: Chronić przed dziećmi.

S 24: Unikać zanieczyszczenia skóry.

S 37: Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Dokładne wskazówki: patrz karta charakterystyki.



8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 07 06 99

Unikać przedostania się do kanalizacji i wód powierzchniowych. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędowymi. Pustych pojemników nie należy ponownie wykorzystywać. Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling). Dokładne informacje zawiera karta charakterystyki.

10. Zalecenia BHP

Biocydy stosować z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacją o produkcie i oznakowaniu. Zawiera 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on < 1g/l oraz chlorek didecyldimetyloamoniowy < 5g/l.

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przechowywać z daleka od żywności, napojów, zwierząt i paszy dla zwierząt. W przypadku stosowania wewnątrz - pomieszczenia należy dostatecznie wywietrzyć przez minimum 24 godziny. Pierwsza pomoc: w przypadku wdychania zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie kontaktu ze skórą natychmiast umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami płukać oczy pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać lekarza i pokazać kartę charakterystyki.

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno itd.), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega

sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

**KEIM FARBY MINERALNE**

Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20c
53-609 Wrocław
Tel. 071 711 72 89
Fax 071 711 72 87

www.keim.pl
info@keim.pl