

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA KALISZA

określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przez Miasto Kalisz przedsięwzięcia rozbudowy obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie przy ul. Łódzkiej nr 19-29 w Kaliszu.

Na podstawie art. 46a. ust. 7 pkt 4, art. 56 ust. 2 – 4, art. 75 ust. 5. i art. 115 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 627. z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, na wniosek Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu (występującego w imieniu Miasta Kalisz), dla przedsięwzięcia rozbudowy obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

o k r e ś l a m

**środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz
n a k ł a d a m**

obowiązki wyszczególnione w poniższym zestawieniu:

1. Nagłośnienie terenu i obiektów musi zostać zaprojektowane w sposób gwarantujący zachowanie obowiązujących standardów ochrony środowiska: hałasy przenikające do środowiska nie mogą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych przy zabudowie mieszkalnej
 - w porze dnia $L_{Aeq D} (6-22) = 55 \text{ dB}$,
 - w porze nocy $L_{Aeq N} (22-6) = 45 \text{ dB}$.
2. Na terenie kompleksu nie można instalować i używać głośników niskotonowych lub innych urządzeń emitujących dźwięki o niskich częstotliwościach i dużym natężeniu.
3. Zaleca się zaprojektowanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej na obrzeżach parkingów, boisk treningowych i dróg dojazdowych.
4. Urządzenia i maszyny, które zostaną użyte do realizacji przedsięwzięcia rozbudowy, powinny spełniać wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska określone w obowiązujących przepisach (dotyczy maszyn do prac ziemnych i transportowych, agregatów prądotwórczych, sprzętów, maszyn do zagęszczania gruntu i wykańczania nawierzchni).
5. W porze nocy nie wolno wykonywać hałaśliwych prac ani używać hałaśliwych urządzeń.
6. Oświetlenie terenów i obiektów należy zaprojektować jako kierunkowe – z odbłyśnikami eliminującymi promieniowania światła w niebo i w kierunku okien zabudowy mieszkalnej w otoczeniu.
7. Na terenie kompleksu nie powinno być intensywnie świecących lub migających świetlnych instalacji reklamowych czy informacyjnych.
8. Wód opadowych i roztopowych z terenów zielonych nie należy wprowadzać do kanalizacji deszczowej.
9. Do kanalizacji deszczowej powinien być wprowadzany jedynie nadmiar wód opadowych i roztopowych z dachów i parkingu. Wody spływające z parkingu należy oczyścić mechanicznie w separatorze ropopochodnych i osadnika. Stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do Kanału Bernardyńskiego nie mogą przekraczać 100 mg/dm^3 dla zawiesin ogólnych i 15 mg/dm^3 dla związków ropopochodnych. Do kanalizacji deszczowej mogą być również wprowadzane wody drenarskie z odwodnienia kortów tenisowych i murawy stadionu.
10. W celu ochrony terenów położonych poniżej rzędnej wody stuletniej wynoszącej 103,41 m n.p.m.Kr przez zalaniem na wylocie kanalizacji deszczowej należy zamontować klapę zwrotną.
11. Do nawodnień terenów zielonych należy używać wody powierzchniowe, pobieranej z Kanału Bernardyńskiego. Ujęcie wody należy wykonać na prawym brzegu, poniżej