



|  |  |  |
|--|--|--|
| Owiewt kołnierza<br>PN 10*<br>PN-EN 1092-2 | <b>TEHACO<sup>®</sup></b>  | Nr karty<br>4.2.2.                     |
|  | <b>KLAPA BURZOWA typ TKB-BA</b><br>z przeciwwagą, do montażu na króćcu | Średnice nominalne<br>DN 150 – DN 1600 |

TEHACO - edycja styczeń 2005  
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych



Rys. Kłapa burzowa typ TKB-BA.

Tabela wymiarowa.

| DN   | L<br>[mm] | G<br>[mm] | ØDZ<br>[mm] | ØDP<br>[mm] | Ød<br>[mm] | N-Ø    | ØDK<br>[mm] | E<br>[mm] | Z<br>[mm] | φ<br>[°] | M<br>[kg] |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 150  | 260       | 10        | 285         | 240         | 150        | 8-Ø22  | 265         | 255       | 409       | 15       | 26        |
| 200  | 260       | 10        | 340         | 295         | 206        | 8-Ø22  | 325         | 255       | 449       | 15       | 27        |
| 250  | 310       | 10        | 395         | 350         | 259        | 12-Ø22 | 380         | 255       | 483       | 15       | 35        |
| 300  | 310       | 10        | 445         | 400         | 308        | 12-Ø22 | 430         | 255       | 506       | 15       | 43        |
| 350  | 360       | 10        | 505         | 460         | 341        | 16-Ø22 | 470         | 255       | 526       | 15       | 56        |
| 400  | 360       | 10        | 565         | 515         | 390        | 16-Ø26 | 520         | 255       | 549       | 15       | 68        |
| 500  | 360       | 12        | 670         | 620         | 488        | 20-Ø26 | 625         | 255       | 620       | 15       | 95        |
| 600  | 420       | 12        | 780         | 725         | 594        | 20-Ø30 | 730         | 380       | 795       | 15       | 123       |
| 700  | 420       | 12        | 895         | 840         | 700        | 24-Ø30 | 820         | 380       | 848       | 10       | 149       |
| 800  | 470       | 12        | 1015        | 950         | 797        | 24-Ø33 | 910         | 380       | 891       | 10       | 191       |
| 900  | 470       | 16        | 1115        | 1050        | 898        | 28-Ø33 | 1025        | 380       | 957       | 10       | 248       |
| 1000 | 520       | 16        | 1230        | 1160        | 996        | 28-Ø36 | 1130        | 595       | 1197      | 10       | 316       |
| 1200 | 520       | 16        | 1455        | 1380        | 1200       | 32-Ø39 | 1360        | 595       | 1305      | 10       | 433       |
| 1400 | 570       | 20        | 1675        | 1590        | 1396       | 36-Ø42 | 1550        | 595       | 1418      | 10       | 615       |
| 1600 | 570       | 20        | 1915        | 1820        | 1596       | 40-Ø48 | 1750        | 595       | 1522      | 10       | 766       |

\* istnieje możliwość wykonania owiewtu kołnierza według specyfikacji Zamawiającego.