




POSADOWIENIA OBRZEŻA  
BETONOWEGO PRZY  
NAWIERZCHNIACH BEZPIECZNYCH

Nawierzchnia bezpieczna w odcieniu  
PANTONE 152C, RAL2011 -  
Tieforange HIC - 1,5m-3,1m




- ① Obrzeże betonowe 8x30
- ② podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- ③ ława z betonu C8/10 o gr. 10 cm

Nwierzchnia bezpieczna w odcieniu  
PANTONE 540C, niebieskim RAL 5003  
- Saphirblau typu Uniplay lub Unisoft  
podbudowa przekrój



POSADOWIENIA OBRZEŻA  
BETONOWEGO PRZY KOSTCE  
BRUKOWEJ



- ① Obrzeże betonowe 6x20
- ② podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

DETALE

ARCHITEKTURA: upr. proj. w specjalności. arch: mgr inż. arch. Ireneusz Janiak nr upr. 7131/54/P/2001, członek WOIA nr WP 0070		BUDOWA PLACÓW ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA	
Nazwa obiektu:		PLAC ZABAW	
Adres obiektu:		Szkoła Podstawowa w Kaliszu,	
Inwestor:		MIASTO KALISZ	
Tytuł rysunku:		DETALE OBRZEŻY BET. I WARSTWY NAWIERZCHNI	
Skala:		1:20	
Data:		05 2014	
nr 4		Nr rys:	