

Opis montażu ławek i koszy na śmieci wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z poliuretanu w kolorze zielonym


W ramach realizacji „Rekreacyjno – sportowej rewitalizacji Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej w Kaliszu – Etap II (Przebudowa terenu przed wejściem do parku od strony ul. Skalmierzyckiej wraz z dostawą i montażem kamiennego zegara słonecznego)” należy uprzednio zdemontować ławki (8 szt.) i kosze na śmieci (6 szt.), które znajdują się na nawierzchniach przeznaczonych do rozbiórki opisanych w Aneksie do projektu budowlano-wykonawczego będącego załącznikiem do postępowania.

Zdemontowane **ławki** należy przymocować do prefabrykatów betonowych wykonanych z betonu B25 na głębokości 23cm poniżej poziomu gruntu. Prefabrykaty należy ułożyć na zagęszczonej i wypoziomowanej warstwie 10cm piasku.

Ławki zamontowane zostaną w miejsca wskazane przez Zamawiającego.



Rys. 1. Ławki do demontażu



Rys. 2. Sposób montażu ławek

Opis wykonania utwardzenia pod ławkami.

Wykonanie stanowisk pod ławkami z kostki brukowej betonowej (jak na zdjęciu) układanej bez fug w sposób pokazany poniżej.



Rys. 3. Sposób ułożenia kostki

Na gruncie rodzimym wykonać poniższe warstwy podbudowy:

- warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego zagęszczonego mechanicznie, gr. 10cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr 10cm,
- wysiewka z piasku stabilizowanego cementem 1/4, gr. 4cm,
- kostka brukowa betonowa, gr. 8cm.


Obrzeża dla projektowanych nawierzchni stanowisk, należy wykonać wzdłuż zewnętrznych krawędzi przestrzeni przewidzianych do wypełnienia kostką brukową, z wyłączeniem z inną nawierzchnią utwardzoną.

Wymiary obrzeży: 8×30×100cm. Obrzeża posadzić na ławie betonu wlewanego klasy nie niższej niż C16/20.

Zdemontowane **kosze na śmieci** należy przymocować do prefabrykatów betonowych wykonanych z betonu B25 na głębokości 23cm poniżej poziomu gruntu. Prefabrykaty należy ułożyć na zagęszczonej i wypoziomowanej warstwie 10cm piasku. Kosze na śmieci należy zamontować w miejsca wskazane przez Zamawiającego.



Rys. 4. Kosze na śmieci do demontażu



Rys. 5. Sposób montażu koszy na śmieci

Ponadto należy przenieść we wskazane przez Zmawiającego niżej wskazane kosze na śmieci.

