

UZUPEŁNIENIE DO DOKUMENTACJI - DOTYCZY CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

1. Wypełnienie ściany tylnej elementu zadaszania (umieszczonego na rysunku w projekcie budowlano-wykonawczym w pliku „opis” na stronie 18-19) wykonać z drewna liściastego malowanym lakierem odpornym na warunki atmosferyczne z pozostawieniem prześwitów przy obu podporach wg rysunku zamieszczonego w dokumentacji projektowej.
2. Nie przewiduję się podłączenia zegara do instalacji oświetleniowej. Do zasilania zegara należy przewidzieć 2 komplety akumulatorów wymienianych naprzemiennie. Ładowanie akumulatorów leżeć będzie po stronie administratora terenu. Nie przewiduję się podłączenia zegara do instalacji oświetleniowej.
3. Ławki z oparciem z prostokątnymi elementami bocznymi z blachy stalowej o grubości 4 mm. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem. Listwy malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo w kolorze RAL 7016. Długość minimalna: min. 1850 mm, głębokość siedziska: min. 450 mm, wysokość całkowita: min. 830 mm. Sposób mocowania – do zakotwienia.
4. Stół z prostokątnymi elementami bocznymi z blachy stalowej o grubości 4 mm. Blat z drewna malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo w kolorze RAL 7016. Szerokość minimalna: min. 1700 mm, głębokość: min. 740 mm, wysokość: min. 740 mm. Sposób mocowania – do zakotwienia.