











ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Z ALUMINIUM

NR	WYMIAR	RYSUNEK/ widok od zewnątrz	IŁOŚĆ
1	SEGMENT A1 DRZWI ZEWNĘTRZNE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, kolor RAL 7011 135 x 220 cm, z naświetlem	 <p>NAŚWIETLE STAŁE</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1
2	SEGMENT D1 DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, DWA SKRZYDŁA DZIAŁAJĄCE JAKO OTWÓR NAPOWIETRZAJĄCY, kolor RAL 7011 160 x 200 cm	 <p>SZYBA ZESPOŁONA 4-16Ar-4</p> <p>PANEL</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1
3	SEGMENT B i C DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z URZĄDZENIEM PRZECIWPANICZNYM, DWA SKRZYDŁA DZIAŁAJĄCE JAKO OTWÓR NAPOWIETRZAJĄCY, zamek elektro mechaniczny IQlock AUT. kolor RAL 7011 200 x 208 cm	 <p>SZYBA ZESPOŁONA 4-16Ar-4</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
4	SEGMENT A1 ŁĄCZNIK, DRZWI WEWNĘTRZNE EI60, Z URZĄDZENIEM PRZECIWPANICZNYM, DWUSKRZYDŁOWE, Z NAŚWIETLEM, kolor RAL 7011 200 x 295 cm	 <p>NAŚWIETLE STAŁE</p> <p>szyba bezpieczna</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1
5	SEGMENT A ŁĄCZNIK, DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, Z NAŚWIETLEM OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z URZĄDZENIEM PRZECIWPANICZNYM, 2 SKRZYDŁA DZIAŁAJĄCE JAKO OTWÓR NAPOWIETRZAJĄCY, zamek elektro mechaniczny IQlock AUT. kolor RAL 7011 200 x 210 cm,	 <p>NAŚWIETLE STAŁE</p> <p>SZYBA ZESPOŁONA 4-16Ar-4</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonać na podstawie pomiarów z natury.
Oznaczenie np. 90 x 200 oznacza wymiar w świetle ościeżnicy.







ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Z ALUMINIUM

NR	WYMIAR	RYSUNEK	IŁOŚĆ
6	SEGMENT E DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE, EI60, kolor 7011 140 x 202 cm	 <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
7	SEGMENT E DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE EI60, kolor 7011 140 x 202 cm	 <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
8	SEGMENT D DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, kolor 7011 210 X 210 cm	 <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1
9	SEGMENT D/ stołówka/ DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, kolor 7011 95 X 205 cm	 <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1
10	SEGMENT E ŁĄCZNIK DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z URZĄDZENIEM PRZECIW PANICZNYM, kolor RAL 7011 175 x 202 cm	 <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonać na podstawie pomiarów z natury.






ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Z ALUMINIUM

NR	WYMIAR	RYСУNEK	IŁOŚĆ
10a	SEGMENT E ŁĄCZNIK DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z URZĄDZENIEM PRZECIW PANICZNYM, kolor RAL 7011 97 x 200 cm	 <p>szyba bezpieczna</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1
11	SEGMENT E WEJŚCIE GŁÓWNE DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z URZĄDZENIEM PRZECIW PANICZNYM, kolor RAL 7011 175 x 202 cm	 <p>NAŚWIETLE STAŁE</p> <p>szyba bezpieczna</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
12	SEGMENT E WEJŚCIE GŁÓWNE DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z URZĄDZENIEM PRZECIW PANICZNYM, kolor RAL 7011 175 x 202 cm	 <p>NAŚWIETLE STAŁE</p> <p>SZYBA ZESPOŁONA 4-16Ar-4</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
13	ŁĄCZNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z URZĄDZENIEM PRZECIW PANICZNYM, kolor RAL 7011 200 x 210 cm z naświetlem	 <p>NAŚWIETLE STAŁE</p> <p>SZYBA ZESPOŁONA 4-16Ar-4</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
14	ŁĄCZNIK DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z URZĄDZENIEM PRZECIW PANICZNYM, kolor RAL 7011 180 x 210 cm	 <p>szyba bezpieczna</p> <p>skrzydło czynne o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	2
15	SEGMENT C WEJŚCIE DO PIWNIC DRZWI ZEWNĘTRZNE, PEŁNE, Z DWOMA ZAMKAMI I SAMOZAMYKACZEM kolor RAL 7011 90 x 205 cm	 <p>PANEL</p> <p>skrzydło o szerokości min. 90 cm i wysokości min. 200 cm w świetle</p>	1

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonać na podstawie pomiarów z natury.

ZESTAWY OKIEN I OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH -1

Z1	 <p>okno oddymiające, uchylne na zewnątrz 120 x 190 cm</p> <p>okno rozwieralno- uchylne</p>	1 sztuka	Segment A
Z2	 <p>okna oddymiające, rozwierne na zewnątrz - 2 sztuki 118 x 145 cm</p> <p>2 okna rozwieralno-uchylne</p>	3 sztuki	Segment B, C, D
Z3	 <p>2 okna stałe</p> <p>2 okna rozwieralno-uchylne</p>	2 sztuki	Segment B, C
Z4	 <p>2 okna stałe</p> <p>2 okna napowietrzające rozwieralne na zewnątrz</p>	1 sztuka	Segment D
Z5	 <p>okno napowietrzające, uchylne na zewnątrz 235 X 100 cm</p>	1 sztuka	Segment D





UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonać na podstawie pomiarów z natury.
Wszystkie okna w kolorze białym.


WAŻNE:

Okna i drzwi napowietrzające i oddymiające nie mogą mieć powierzchni w świetle mniejszej niż przyjęta w projekcie oddymiania klatek schodowych.


ZESTAWY OKIEN I OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH -2

Z6		<p>2 okna oddymiające uchylne górą do wewnątrz 120 x 105 cm</p> <p>2 okna rozwieralno- uchylne</p> <p>SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4</p>	1 sztuka	Segment D
Z7		<p>okno oddymiające, rozwierane do wewnątrz, kolor biały 110 X 140 cm</p> <p>SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4</p>	2 sztuki	Segment E
Z8		<p>okno rozwieralno- uchylne, kolor biały 110 X 140 cm</p> <p>SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4</p>	1 sztuka	Segment E
Z9		<p>okno napowietrzające,rozwieralne na zewnątrz, kolor biały 110 X 140 cm</p> <p>SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4</p>	3 sztuki	Segment E

OKNA PPOŻ EI60

O1		<p>okno w klasie EI60, uchylne, kolor biały, 240 x 85 cm</p>	2 sztuki	Parter/ segment A
----	---	--	----------	-------------------

OKNA PCV






O2		<p>okno PCV , uchylne, kolor biały, 100 x 55 cm</p> <p>SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4</p>	1 sztuka	Piwnice/ segment C
----	---	---	----------	--------------------

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonać na podstawie pomiarów z natury.
Wszystkie okna w kolorze białym.

WAŻNE:

Okna i drzwi napowietrzające i oddymiające nie mogą mieć powierzchni w świetle mniejszej niż przyjęta w projekcie oddymiania klatek schodowych.

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH			
LP		TYP/ WYMIAR	ILOŚĆ
1		DRZWI WEWNĘTRZNE KOLOR BIAŁY, OKLEINA 0,7mm, 3 ZAWIASY, WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA, KLAMKA STALOWA ZAABLONA, ZAMEK ŁAZIENKOWY, OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MOCOWANA NA DYBLĘ 80 X 203 cm	18
2		DRZWI WEWNĘTRZNE KOLOR BIAŁY, OKLEINA 0,7mm, 3 ZAWIASY, WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA, KLAMKA STALOWA ZAABLONA, OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MOCOWANA NA DYBLĘ 90 X 203 cm	36
3		DRZWI WEWNĘTRZNE, KOLOR BIAŁY, OKLEINA 0,7mm, 3 ZAWIASY, WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA, KLAMKA STALOWA ZAABLONA, OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MOCOWANA NA DYBLĘ, z naświetlem 100X60 cm, 100 X 203 cm	1
4		DRZWI WEWNĘTRZNE EI 60, Z PRZESZKLENIEM, 2 ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA Z RDZENIEM STALOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA KIERUNKOWA MOCOWANA NA DYBLĘ, KOLOR BIAŁY, OKLEINA 0,7mm 100 X 203 cm	2
5		DRZWI WEWNĘTRZNE EI 60, Z PRZESZKLENIEM, 2 ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA Z RDZENIEM STALOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA KIERUNKOWA, MOCOWANA NA DYBLĘ, KOLOR BIAŁY, OKLEINA 0,7mm 90 X 203 cm	5

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonać na podstawie projektu i pomiarów z natury.