



Kalisz, dnia 5 października 2016 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „**Dostawa 2 kompletów namiotów pneumatycznych celem doposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu**”

1. Zamawiający:

**Miasto Kalisz**

**Główny Rynek 20**

**62-800 Kalisz**

**NIP: 618-001-59-33**

**Regon: 250855877**

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest **dostawa 2 kompletów pneumatycznych namiotów ewakuacyjnych o budowie modułowej, z pneumatycznymi stelażami podtrzymującymi** o następujących parametrach:

- 1) powierzchnia użytkowa podłogi 26 - 28 m<sup>2</sup>
- 2) dwa wejścia zamykane na zamki błyskawiczne w ścianach szczytowych o wymiarach: szerokość minimum 1,8 metra i wysokość minimum 1,9 metra.
- 3) poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej jednostronnie gumowanej w kolorze pomarańczowym lub innej spełniającej takie same wymogi. Tkanina powinna gwarantować pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i całkowitą wodoszczelność wg PN-EN 1734 oraz posiadać następujące parametry techniczne: masa powierzchniowa nie więcej niż 300 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozrywanie w osnowie nie mniej niż 90 daN/5cm a w wątku nie mniej niż 100 daN/5cm, wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 6 daN/5cm, gwarancja prawidłowej eksploatacji namiotu w zakresie temperatur od -40° C do +60° C, z zachowaniem elastyczności.
- 4) tkaniny użyte do budowy namiotu powinny być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.



- 5) podłoga zintegrowana na stałe z namiotem, z tkaniny dwustronnie gumowanej, odpornej na ścieranie, przetarcia, warunki atmosferyczne, antypoślizgowa. Parametry techniczne tkaniny na podłogę: masa powierzchniowa nie więcej niż 800 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozrywanie w osnowie i wątku nie mniej niż 240 daN/5cm, wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 17 daN/5cm.
- 6) system modułowy konstrukcji namiotu powinien umożliwiać połączenie z innymi tego typu namiotami.
- 7) wyposażenie namiotu:
  - a) linki, kołki i szpilki umożliwiające mocowanie do różnorodnego podłoża i stabilizowanie namiotu;
  - b) system rękawów do ogrzewania namiotu z zewnętrznych nagrzewnic;
  - c) wywietrzniki wentylacyjne, po dwie na każdej ścianie szczytowej;
  - d) system rękawów do wprowadzenia kabli i przewodów;
  - e) rękaw rozprowadzający tłoczone powietrze, podwieszony do stelaża na jednym z boków i wykonany z takiej samej tkaniny jak poszycie namiotu;
  - f) minimum cztery okna z wszytą na stałe moskitierą, zapinaną na rzepy;
  - g) rolowane przezroczyste szyby oraz zapinane na rzepy rolowane klapy wykonane z takiej samej tkaniny jak poszycie namiotu, szyby i klapy wszyte na stałe w górnej części okna;
  - h) zainstalowany na stałe kabel z wtyczką i gniazdem do podłączenia oświetlenia zasilanego napięciem 230V wykonany w stopniu ochrony minimum IP44;
  - i) zestaw naprawczy;
  - j) pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza (napięcie 230V);
  - k) pompka awaryjna;
  - l) pokrowiec na namiot, elastyczny, wyposażony w minimum cztery uchwyty umożliwiające przenoszenie;
  - m) podpinka poliestrowa zapewniająca poprawę izolacyjności ścian namiotu w dodatnich jak i ujemnych temperaturach otoczenia. Podpinka dopasowana wymiarami do namiotu, wyposażona w dwa wejścia w ścianach szczytowych zapinane na zamki błyskawiczne, które muszą posiadać możliwość zrolowania. W ścianach bocznych muszą znajdować się otwory okienne. Podpinka wyposażona w otwory (kominy) służące do wprowadzenia przewodu elastycznego nagrzewnicy i instalacji elektrycznej.



- 8) namiot musi posiadać zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym napompowaniem stelaża.
- 9) namiot musi posiadać przyłącza zapewniające możliwość napełniania komór powietrza alternatywnie poprzez pompkę z zasilaniem elektrycznym, pompkę awaryjną lub szybkie napełnianie powietrzem z butli.
- 10) na namiocie po obu stronach nadrukowane w dwóch rzędach bezpośrednio na jego czaszy, w kolorze czarnym, napisy: **MIASTO KALISZ – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** (wielkość liter 120 – 140 mm).
- 11) na namiocie nadrukowany w widocznym miejscu, napis: „**Dofinansowano ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**” (wielkość liter 80 – 100 mm).
- 12) masa namiotu w pokrowcu z wyposażeniem - maksymalnie 120 kg.
- 13) wymagania dodatkowe:
  - a) pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza o wydajności 1500 l/min, zasilana napięciem 230V z kompletem różnych końcówek;
  - b) zespół prądotwórczy:
    - przenośny, z kółkami i uchwytami transportowymi,
    - moc maksymalna minimum 5,5 kW, moc pracy ciągłej minimum 5 kW,
    - napięcie zasilania 230V, częstotliwość 50Hz,
    - zawierający system stabilizacji napięcia i zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
    - wyposażony w dwa gniazda 230V i jedno gniazdo 12V,
    - silnik spalinowy czterosurowy benzynowy z rozruchem linką rozruchową.
- 14) nagrzewnica powietrza - kompletne urządzenie spalające olej napędowy, z odprowadzeniem spalin, elastycznym rękawem doprowadzającym ciepłe powietrze do namiotu i termostatem, z kółkami i uchwytami transportowymi:
  - a) moc cieplna minimum 30 kW;
  - b) wydatek ciepłego powietrza: minimum 750 m<sup>3</sup>/h;
  - c) zakres temperatur pracy: od -25°C do + 60°C;
  - d) zasilanie napięciem 230V.
- 15) ponadto przedmiot zamówienia, obejmuje:
  - a) dostawę przedmiotu zamówienia do **miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, ul. Kościuszki 14, 62-800 Kalisz;**



- b) dostarczenie **1 m<sup>2</sup> tkaniny**, z której będzie wykonane poszycie namiotu, dla umożliwienia sprawdzenia jej masy powierzchniowej;
  - c) dostarczenie przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko;
  - d) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do towaru: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. Wymagany termin wykonania: **do dnia 30 listopada 2016 r.** Wykonawca Zamówienia poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej z 1- tygodniowym wyprzedzeniem.
  4. Przedmiot zamówienia ujęty w opisie przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2016 roku**.
  5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty” – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż tylko prawidłowo złożone oferty (na załączonych drukach oraz we właściwym terminie) będą rozpatrywane.
  6. Pisemną ofertę w zamkniętej, opieczetowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej: **„Dostawa 2 kompletów namiotów pneumatycznych celem doposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu”** należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 421 na IV piętrze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **13 października 2016 roku do godz. 12:00**.
  6. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
  7. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
  8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: **Krzysztof Roszkiewicz** – tel. +48 62 7654 433.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
  11. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Pzp).
  12. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert.



13. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.

Naczelnik Wydziału  
Rozbudowy Miasta i Inwestycji  
/.../  
mgr Daniel Kaparuk

Załączniki:

- 1/ Formularz oferty – do wypełnienia;  
2/ Projekt umowy



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
z dnia 05.10.2016

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia .....

## FORMULARZ OFERTY

Oferuję wykonanie zadania pn. „Dostawa 2 kompletów namiotów pneumatycznych celem doposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu”

i oświadczam, iż:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto: ..... \* PLN, w tym cena netto: ..... \* PLN + 23 % podatku VAT.
2. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie: **do dnia 30 listopada 2016 r.**
3. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
5. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w tym projektem umowy stanowiącym jego załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.
6. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT\*.
7. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
8. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:  
Nazwa (firma) Wykonawcy: \* .....  
Adres: \* .....  
tel. \* ....., fax. \* .....  
(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)
9. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - n) .....

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionej/ych/

\* należy podać/niewłaściwe skreślić



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
z dnia 05.10.2016

## Umowa nr ..... (projekt)

zawarta w dniu ..... 2015 roku w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz,  
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33, reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej Zamawiającym

a: .....  
z siedzibą w ..... przy ulicy ....., reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

### § 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. **”Dostawa 2 kompletów namiotów pneumatycznych celem doposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu”**

### § 2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do **dostawy 2 kompletów pneumatycznych namiotów ewakuacyjnych o budowie modułowej, z pneumatycznymi stelażami podtrzymującymi** o następujących parametrach:

- 1) powierzchnia użytkowa podłogi 26 - 28 m<sup>2</sup>.
- 2) dwa wejścia zamykane na zamki błyskawiczne w ścianach szczytowych o wymiarach: szerokość minimum 1,8 metra i wysokość minimum 1,9 metra.
- 3) poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej jednostronnie gumowanej w kolorze pomarańczowym lub innej spełniającej takie same wymogi. Tkanina powinna gwarantować pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i całkowitą wodoszczelność wg PN-EN 1734 oraz posiadać następujące parametry techniczne: masa powierzchniowa nie więcej niż 300 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozrywanie w osnowie nie mniej niż 90 daN/5cm a w wątku nie mniej niż 100 daN/5cm, wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 6 daN/5cm, gwarancja prawidłowej eksploatacji namiotu w zakresie temperatur od -40° C do +60° C, z zachowaniem elastyczności.



- 4) tkaniny użyte do budowy namiotu powinny być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.
- 5) podłoga zintegrowana na stałe z namiotem, z tkaniny dwustronnie gumowanej, odpornej na ścieranie, przetarcia, warunki atmosferyczne, antypoślizgowa. Parametry techniczne tkaniny na podłogę: masa powierzchniowa nie więcej niż 800 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozrywanie w osnowie i wątku nie mniej niż 240 daN/5cm, wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 17 daN/5cm.
- 6) system modułowy konstrukcji namiotu powinien umożliwiać połączenie z innymi tego typu namiotami.
- 7) wyposażenie namiotu:
  - a) linki, kołki i szpilki umożliwiające mocowanie do różnorodnego podłoża i stabilizowanie namiotu;
  - b) system rękawów do ogrzewania namiotu z zewnętrznych nagrzewnic;
  - c) wywietrzniki wentylacyjne, po dwie na każdej ścianie szczytowej;
  - d) system rękawów do wprowadzenia kabli i przewodów;
  - e) rękaw rozprowadzający tłoczone powietrze, podwieszony do stelaża na jednym z boków i wykonany z takiej samej tkaniny jak poszycie namiotu;
  - f) minimum cztery okna z wszytą na stałe moskitierą, zapinaną na rzepy;
  - g) rolowane przezroczyste szyby oraz zapinane na rzepy rolowane klapy wykonane z takiej samej tkaniny jak poszycie namiotu, szyby i klapy wszyte na stałe w górnej części okna;
  - h) zainstalowany na stałe kabel z wtyczką i gniazdem do podłączenia oświetlenia zasilanego napięciem 230V wykonany w stopniu ochrony minimum IP44;
  - i) zestaw naprawczy;
  - j) pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza (napięcie 230V);
  - k) pompka awaryjna;
  - l) pokrowiec na namiot, elastyczny, wyposażony w minimum cztery uchwyty umożliwiające przenoszenie;
  - m) podpinka poliestrowa zapewniająca poprawę izolacyjności ścian namiotu w dodatnich jak i ujemnych temperaturach otoczenia. Podpinka dopasowana wymiarami do namiotu, wyposażona w dwa wejścia w ścianach szczytowych zapinane na zamki błyskawiczne, które muszą posiadać możliwość zrolowania. W ścianach bocznych muszą znajdować się otwory okienne. Podpinka wyposażona





- w otwory (kominy) służące do wprowadzenia przewodu elastycznego nagrzewnicy i instalacji elektrycznej.
- 8) namiot musi posiadać zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym napompowaniem stelaża.
  - 9) namiot musi posiadać przyłącza zapewniające możliwość napełniania komór powietrza alternatywnie poprzez pompkę z zasilaniem elektrycznym, pompkę awaryjną lub szybkie napełnianie powietrzem z butli.
  - 10) na namiocie po obu stronach nadrukowane w dwóch rzędach bezpośrednio na jego czaszy, w kolorze czarnym, napisy: **MIASTO KALISZ – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** (wielkość liter 120 – 140 mm).
  - 11) na namiocie nadrukowany w widocznym miejscu, napis: **„Dofinansowano ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”** (wielkość liter 80 – 100 mm).
  - 12) masa namiotu w pokrowcu z wyposażeniem - maksymalnie 120 kg.
  - 13) wymagania dodatkowe:
    - c) pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza o wydajności 1500 l/min, zasilana napięciem 230V z kompletem różnych końcówek;
    - d) zespół prądotwórczy:
      - przenośny, z kółkami i uchwytami transportowymi,
      - moc maksymalna minimum 5,5 kW, moc pracy ciągłej minimum 5 kW,
      - napięcie zasilania 230V, częstotliwość 50Hz,
      - zawierający system stabilizacji napięcia i zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
      - wyposażony w dwa gniazda 230V i jedno gniazdo 12V,
      - silnik spalinowy czterosurowy benzynowy z rozruchem linką rozruchową.
  - 14) nagrzewnica powietrza - kompletne urządzenie spalające olej napędowy, z odprowadzeniem spalin, elastycznym rękawem doprowadzającym ciepłe powietrze do namiotu i termostatem, z kółkami i uchwytami transportowymi:
    - e) moc cieplna minimum 30 kW;
    - f) wydatek ciepłego powietrza: minimum 750 m<sup>3</sup>/h;
    - g) zakres temperatur pracy: od -25°C do + 60°C;
    - h) zasilanie napięciem 230V.



2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dostawy przedmiotu zamówienia do **miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, ul. Kościuszki 14, 62-800 Kalisz;**
  - 2) dostarczenia 1 m<sup>2</sup> tkaniny, z której będzie wykonane poszycie namiotu, dla umożliwienia sprawdzenia jej masy powierzchniowej;
  - 3) dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko;
  - 4) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do towaru: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną;
  - 5) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich;
  - 6) zachowania w czasie wykonania zamówienia warunków BHP i P.POŻ.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Przedmiot zamówienia ujęty w § 2 umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2016 roku**.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.
6. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie.

### § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do **miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, ul. Kościuszki 14, 62-800 Kalisz** w terminie **do dnia 30 listopada 2016r.**
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

### § 4

1. Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania przedmiotu umowy – bez udziału podwykonawców.



## § 5

1. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru która będzie trwać do 3 dni od dnia dostarczenia.
2. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i usterek, których rodzaj pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru.
3. W przypadku wykazania wad i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. terminie Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem (bez uwag) końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół winien być podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wykonawca w trakcie odbioru przekaze Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne producentów i warunki gwarancji na urządzenia i sprzęt.

## § 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ..... (słownie złotych: .....), w tym cena netto: ..... + 23% podatku VAT, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
3. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Wykonawca może wystąpić do sądu o podwyższenie ryczałtu lub o rozwiązanie niniejszej umowy.
4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną dostawę i montaż odbędzie się fakturą końcową.
5. Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będzie końcowy protokół odbioru.
6. Faktura końcowa zostanie uregulowana po podpisaniu (bez uwag) końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy.
7. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.



8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

#### § 7

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu niniejszej umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w instrukcji obsługi.
2. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 3, udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres **24 m-cy**.
3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony (bez uwag) protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy. W okresie gwarancyjnym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez Wykonawcę wykonywać będzie użytkownik.
5. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone ewentualne wady lub wystąpią awarie, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić na nowe uszkodzone elementy przedmiotu umowy w terminach określonych w ust. 6 i 7.
6. W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na miejsce tej awarii w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia drogą telefoniczną lub faksową przez użytkownika.
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub awarie przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od czasu przybycia na miejsce awarii.
8. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie opisanym w ust. 7, Wykonawca musi dostarczyć na czas jego naprawy urządzenie zastępcze, funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w naprawie.
9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenie w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia urządzenia zastępczego, o którym mowa w ust. 8.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii (usterek) elementu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję urządzenia) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 6-10 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.



12. W przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 10 obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nowego elementu biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.
13. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za okres (ilość dni) wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania Zamawiający uzyskuje przedłużenie gwarancji o taki sam okres.
14. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy.
15. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 8**

1. Za opóźnienie w wykonaniu dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.
3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

#### **§ 9**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 10**

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

#### **§ 11**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości



o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz warunkami określonymi prawem,
  - 2) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy,
  - 3) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
4. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz normami i warunkami określonymi prawem Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## § 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**